

Next Evo

LEVEL



CHARGER



STOP



DOTAZIONE STANDARD



Next Evo 55
• 5.511.2243
Spazzola PP Ø 533 mm - 21"



Next Evo 66
• 2 x 5.511.2212
Spazzola PP Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1524
Lama anteriore squeegee L.860
mm 33 Th. 4 mm

• 4.508.1523
Lama posteriore squeegee L.900
mm 40 Th. 4 mm



• 0.108.0059
Caricabatterie a bordo
CBHD1-XR 24V 12A

Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo
- Contatore
- Sistema di sollevamento automatico del piatto spazzole (solo mod. 66 BTA)
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Serbatoio di recupero completamente accessibile
- Sistema di dosaggio automatico del detergente
- Ruote di trazione di ampio diametro
- Leva di comando presenza uomo.

***Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Next Evo 55BT	Next Evo 66BTA
codice	8.525.1301	8.525.1302
alimentazione	24V (Caricabatterie incluso)	24V (Caricabatterie incluso)
larghezza lavoro/squeegee	550/800 mm	660/800 mm
resa oraria	2200 m ² /h	2640 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	55 l	55 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	55/65 l	55/65 l
tipo di avanzamento	automatico/200 W	automatico/200 W
giri motore/pressione spazzola	165/30 kg	175/33 kg
potenza motore spazzola	550 W	2 x 400 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
dimensioni/peso macchina	128x71x106 cm/106 kg	128x71x106 cm/110 kg

OPTIONAL



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore ON/OFF ed interruttore a chiave per esclusione batterie, interruttore motore spazzole e motore aspirazione, sistema di regolazione detergente.



• 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5



• 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



• 0.108.0078
Caricabatterie 24V 13A
220-240/50-60

Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contatore. Indicatore livello acqua pulita. Sistema di regolazione detergente. Sistema di scarico acqua con regolazione di flusso. Sistema automatico per il sollevamento spazzole (solo modello 66 BTA).



• 4.508.1178 Lama anteriore in poliuretano L.830 TH. 3
• 4.508.1177 Lama posteriore in poliuretano L.870 TH. 4
• 4.508.1526 Lama anteriore in poliuretano L.860 TH. 4
• 4.508.1525 Lama posteriore in poliuretano L.900 TH. 4




* • 5.511.2244 Spazzola Tynex Ø 533 mm-21"
• 2x 5.511.2208 Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"

• 5.511.2245 Spazzola PP Ø 533 mm-21"

• 2x 5.511.2209 Spazzola PP 0,3 Ø 330 mm - 13"

• 5.511.2246 Spazzola PES Ø 533 mm - 21"

• 2x 5.511.2210 Spazzola PES Ø 330 mm - 13"



* • 5.511.2247 Disco trasciatore EWU Ø 533 mm - 21"

• 5.511.2211 Disco trasciatore EWU Ø 330 mm - 13"



Sistema automatico dosaggio detergente. Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Accesso rapido al serbatoio di recupero. Accesso rapido e veloce manutenzione dei componenti senza ausilio di attrezzi.



• 6.508.0035 - Ø 533 mm -21"- beige (5 pz.)
• 6.508.0042 - Ø 533 mm -21"- verde (5 pz.)
• 6.508.0049 - Ø 533 mm -21"- nero (5 pz.)
• 6.508.0030 - Ø 340 mm -13"- beige (5 pz.)
• 6.508.0037 - Ø 340 mm -13"- verde (5 pz.)
• 6.508.0044 - Ø 340 mm -13"- nero (5 pz.)

Carrello batterie per sostituzione rapida e semplice delle batterie. Ruote di ampio diametro per una migliore maneggevolezza del prodotto.

