

Comfort XS-R1 Essential

LEVEL

**NEW**

DOTAZIONE STANDARD

**Comfort XS-R1 75**

- 2 x 5.511.2218
- Spazzola PP Ø 360 mm - 14"

**Comfort XS-R1 85**

- 2 x 5.511.2255
- Spazzola PP Ø 430 mm - 17"

**Comfort XS-R1 75**

- 4.508.0646
- Lama anteriore squeegee L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm

- 4.508.0605
- Lama posteriore squeegee L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

Comfort XS-R1 85

- 4.508.1196
- Lama anteriore squeegee L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm

- 4.508.1195
- Lama posteriore squeegee L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm

Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3700 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole.
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm.)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante.

***Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

| | Comfort XS-R1 75 Essential | Comfort XS-R1 85 Essential |
|---|------------------------------|------------------------------|
| codice | 8.574.5001 | 8.574.5003 |
| alimentazione | 24V | 24V |
| larghezza lavoro/squeegee | 750/900 mm | 850/1000 mm |
| resa oraria | 4350 m ² /h | 5000 m ² /h |
| capacità serbatoio soluzione detergente | 110 l | 110 l |
| capacità serbatoio recupero stop/totale | 130-155 l | 130-155 l |
| tipo di avanzamento | motoruota anteriore/600 W | motoruota anteriore/600 W |
| giri motore/pressione spazzola | 170/50 kg | 170/50 kg |
| potenza motore spazzola | 2 x 400 W | 2 x 400 W |
| pendenza max. superabile - vuota/piena | 13%/10% | 13%/10% |
| depressione/potenza motore aspirazione | 1300 mmH ₂ O/400W | 1300 mmH ₂ O/400W |
| dimensioni/peso macchina | 146x81x138 cm/184 kg | 146x87x138 cm/187 kg |

OPTIONAL



Il serbatoio soluzione detergente serve anche da scomparto batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di elevata capacità che garantiscono tempi di lavoro in continuo fino a 4-5 ore. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (110 lt.), che evita frequenti soste per il riempimento.



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5



- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 220-240/50-60



- 5.511.1641 Caricabatterie a bordo kit - 24V - 20A

La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione. Il piatto spazzole monoblocco applica un'elevata pressione (50 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco.



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40

- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40



- 4.508.1251 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3


- 4.508.1252 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4



Nuovo pannello di controllo con comandi e display digitali. Display digitale: con contatore, indicatore del livello di carica della batteria, spia del serbatoio vuoto e indicatore di trazione in avanti/indietro. Regolazione della velocità, clacson, interruttore del motore di aspirazione con ritardo di spegnimento.



- * • 2 x 5.511.2219 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 2 x 5.511.2220 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 2 x 5.511.2221 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
- 2 x 5.511.2229 Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"
- 2 x 5.511.2230 Spazzola PP 0,3 Ø 430 mm-17"
- 2 x 5.511.2231 PES brush Ø 430 mm - 17"



- * • 2 x 5.511.2252 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15"
- 2 x 5.511.2232 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17"

La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro.



- 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" - beige (5 pz.)
- 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" - verde (5 pz.)
- 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" - nero (5 pz.)
- 6.508.0032 - Ø 430 mm-17" - beige (5 pz.)
- 6.508.0039 - Ø 430 mm - 17" - verde (5 pz.)
- 6.508.0046 - Ø 430 mm - 17" - nero (5 pz.)