

Thermic 13H


PROFESSIONALE

POWERED by HONDA™


- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 390** 13 HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**).



Pompa con testata in ottone


 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030

 Lancia alta/bassa press. M22
cod. 3.701.0027


Ugello 050 cod. 3.103.0051


 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

Optional:



- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod. 5.613.0145
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod. 6.608.0060
- Kit di aspirazione con filtro cod. 5.012.0319

Modello	Thermic 13 H
Codice	8.601.0133
Codice a barre	8013298169115
Pressione d'esercizio/max	250/270 bar
Portata	1080 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 390/CL5.0
Potenza/Giri motore	13 HP/1500 RPM
Dimensioni imballo/peso	104 x 66 h 90 cm / 61 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 1 pz

MAGGIORI INFORMAZIONI

