

Tekna

T.S.
Total Stop 24V



- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Gruppo pompa lineare, testata in ottone a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico
- Spia di riserva del gasolio con interruzione di flusso
- Valvola di sicurezza
- Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 2 litri.
- Serbatoio del gasolio (22 litri)
- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare
- Pannello di controllo con comandi in bassa tensione

DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 Pistola M22 con attacco rotante.



- 3.708.0001 Lancia alta pressione M22



- 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Ugello 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Tubo alta pressione 10 m



- Cavo elettrico 5 m

Optional:

- 6.608.0005 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
- 3.697.0044 Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)
- Lancia turbo in metallo M22 0,45:
6.602.0040 - (mod. 2015)
6.602.0042 - (mod. 2021)

	TEKNA 2015 LP	TEKNA 2021 LP
codice	8.622.0902	8.622.0921
pressione d'esercizio/max portata	200 bar 900 l/h	200 bar 1260 l/h
potenza assorbita/tensione	7300W - 400V~50Hz 3 ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
temp. max entrata	40/110 °C	40/110 °C
dimensioni/peso	125x69x87cm/143 Kg	125x69x87cm/145 Kg