

Darwin

T.S. Total Stop

2800 RPM

NEW



MPBX1

DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0047 Ugello 15030



- 4.618.0049 Tubo A.P. 8 m (cod. 8.675.0001)
- 4.618.0248 Tubo A.P. 10 m (cod. 8.675.0002)



- Cavo di alimentazione 5 m



- Sacca porta oggetti (cod. 8.675.0001)

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico)
- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Regolatore della temperatura
- Ruota pivotante con freno
- Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico
- Aspirazione del detergente con serbatoio da 3,5 litri
- Possibilità di aspirare detergente da serbatoio esterno
- Serbatoio del gasolio (15 litri)
- Manometro in bagno di glicerina
- Lancia in metallo
- Supporto porta accessori
- Impugnatura ergonomica
- Avvolgitubo integrato con tubo A.P. 10m (solo mod. Plus cod. 8.675.0002)

	DARWIN 1310 XP	DARWIN PLUS 1310 XP
Codice	8.675.0001	8.675.0002
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar	130/150 bar
Portata	600 l/h	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	3000W-230V~50Hz 1 ph	3000W-230V~50Hz 1 ph
Tipo di motopompa/rpm	MPBX1 / 2800	MPBX1 / 2800
Temp. Max entrata/uscita	90 °C	90 °C
Dimensioni/peso macchina	80x55x100 cm / 80 Kg	80x55x100 cm / 82 Kg