

THERMIC 2W LITE 6L



CXD

Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata



G200F LONCIN

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambientale, corpo in ghisa per durare nel tempo. Consumi estremamente ridotti.



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



Caratteristiche Generali

- Motore a benzina G200F Loncin
- Pompa assiale Comet CXD con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- con valvola di regolazione
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso
- Uso semiprofessionale gravoso

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX		MAX				
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
0.066.0077	THERMIC 2W LITE 6L - Loncin G200 F	CXD	220	22	600	6,0	4,4	28	55 x 67 x 89

Dotazione Standard



Pistola GC 251 con protezione



Lancia getto regolabile con ugello



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata 10 m



Filtro ingresso acqua in plastica